

POLYCLIM 20-2Z



FONCTIONS

<p>2 Aérations</p>	<p>Régulation proportionnelle à la température ambiante. Sécurités météo (vent, pluie). Influences extérieures (vent, girouette, température extérieure, ensoleillement).</p>
<p>Chauffage</p>	<p>Régulation thermostatique en fonction de la température ambiante.</p>
<p>Gonflage</p>	<p>Gestion par "top et écart" du fonctionnement de la turbine. Influence extérieure (vitesse du vent).</p>
<p>Alarme</p>	<p>Activation sur un dépassement de seuil haut ou bas (température, hygrométrie) ou défaut de fonctionnement de la régulation (réseau, sondes déconnectées). Sortie normalement fermée à la mise sous tension.</p>

CAPTEURS	REGULATEUR	COFFRET INTERFACE	COFFRETS MOTEUR
<ul style="list-style-type: none"> Température extérieure CAP0001 Température intérieure 1 CAP0001 par zone Hygrométrie intérieure 1 CAP0004 par zone Capteur pluie CAP0030 Capteur Watt/Lux CAP0018 Anémomètre CAP0021 Girouette 2D CAP0022 ou 0/360° CAP0025 	<p>POLYCLIM 20-2Z</p>	<p>10 moteurs maximum</p> <p>20 moteurs maximum</p> <p>+ de 20 moteurs</p>	<p>ou</p>
	<p>SUPERVISION</p>		

Option (sur demande) : Archivage 7 jours, 4 périodes

ANJOU AUTOMATION
518 rue Léo Baekeland - BP.57
85290 Mortagne-sur-Sèvre - France
Tel: 02 51 63 02 82 - Fax: 02 51 63 02 83
www.anjouautomation.fr
email: contact@anjouautomation.fr

**ANJOU
AUTOMATION**

L'innovation est notre culture