

# POLYCLIM 20



## FONCTIONS

### 2 Aérations



Régulation proportionnelle à la température ambiante.  
Sécurités météo (vent, pluie).  
Influences extérieures (vent, girouette, température extérieure, ensoleillement).

### Chauffage



Régulation thermostatique en fonction de la température ambiante.

### Brasseur



Régulation thermostatique en fonction de la température ambiante et/ou à l'hygrométrie ambiante.  
Combinaison possible avec le fonctionnement du chauffage.

### Gonflage




















Gestion par "top et écart" du fonctionnement de la turbine.  
Influence extérieure (vitesse du vent).

### Alarme



Activation sur un dépassement de seuil haut ou bas (température, hygrométrie) ou défaut de fonctionnement de la régulation (réseau, sondes déconnectées).  
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.

CAPTEURS	REGULATEUR	COFFRET INTERFACE	COFFRETS MOTEUR
<ul style="list-style-type: none"> <li> Température extérieure CAP0001</li> <li> Température intérieure CAP0001</li> <li> Hygrométrie intérieure CAP0004</li> <li> Capteur pluie CAP0030</li> <li> Capteur Watt/Lux CAP0018</li> <li> Anémomètre CAP0021</li> <li> Girouette 2D CAP0022 ou 0/360° CAP0025</li> </ul>	<p><b>POLYCLIM 20</b></p>  <p><b>SUPERVISION</b></p> 	<p>10 moteurs maximum</p>  <p>20 moteurs maximum</p>  <p>+ de 20 moteurs</p> 	 <p>ou</p>    

Option (sur demande) : Archivage 7 jours, 4 périodes, V.3V. + circulateur, Fog, Co<sub>2</sub>, Cooling, Horloge / éclairage

**ANJOU AUTOMATION**  
518 rue Léo Baekeland - BP.57  
85290 Mortagne-sur-Sèvre - France  
Tel: 02 51 63 02 82 - Fax: 02 51 63 02 83  
www.anjouautomation.fr  
email: contact@anjouautomation.fr

**ANJOU  
AUTOMATION**

L'innovation est notre culture