

POLYCLIM 40



FONCTIONS

4 Aérations



Régulation proportionnelle à la température ambiante.
Sécurités météo (vent, pluie).
Influences extérieures (vent, girouette, température extérieure, ensoleillement).

Chauffage



Régulation thermostatique en fonction de la température ambiante.

Brasseur



Régulation thermostatique en fonction de la température ambiante et/ou à l'hygrométrie ambiante.
Combinaison possible avec le fonctionnement du chauffage.

Gonflage



Gestion par "top et écart" du fonctionnement de la turbine.
Influence extérieure (vitesse du vent).

Alarme



Activation sur un dépassement de seuil haut ou bas (température, hygrométrie) ou défaut de fonctionnement de la régulation (réseau, sondes déconnectées).
Sortie normalement fermée à la mise sous tension.

CAPTEURS

-  Température extérieure
CAP0001
-  Température intérieure
CAP0001
-  Hygrométrie intérieure
CAP0004
-  Capteur pluie
CAP0030
-  Capteur Watt/Lux
CAP0018
-  Anémomètre
CAP0021
-  Girouette
2D CAP0022 ou
0/360° CAP0025

REGULATEUR

POLYCLIM 40



SUPERVISION



COFFRET INTERFACE

10 moteurs maximum




20 moteurs maximum



+ de 20 moteurs



COFFRETS MOTEUR



Option (sur demande) : Archivage 7 jours, 4 périodes, V.3V. + circulateur, Fog, Co₂, Horloge / éclairage

ANJOU AUTOMATION
518 rue Léo Baekeland - BP.57
85290 Mortagne-sur-Sèvre - France
Tel: 02 51 63 02 82 - Fax: 02 51 63 02 83
www.anjouautomation.fr
email: contact@anjouautomation.fr

**ANJOU
AUTOMATION**

L'innovation est notre culture